

Participants :

- Abdoul Hamidou Bagayoko/ ACF-ESP
- Alasane Ag/ASREF
- Aldjou Saloum/ CRS
- Camille Fongni/ HCR
- Fousseni Traore/ AMSODE
- Ibrahim Idrissa/ HCR
- Ibrahim Idrissa/ HCR
- Jeremie Kouakene/ Cluster Abris/BNB (HCR)
- Julien Peschmann/ Cluster Abris/BNB (HCR)
- Lamine Diallo/ CRS
- M'Barakou Mahamane/ HCR
- Makan Keita/ Cluster Abris/BNB (HCR)
- Olivier Rapoport/ Cluster Abris/BNB (OIM)
- Oumar Ag Idbaly/ CR-LUX
- Oumar Ag Idbaly/ CR-MLI
- Ousmane Toure/ HCR
- Ousmane Yorote/ OIM
- Sira Sissoko/ OIM
- Tchakounte Ndaga Igor/ CR-LUX
- Zakaria Haggag Bichara/ Cluster Abris/BNB (HCR)
- Autre, préciser...

Réalisations HRP + Hors HRP	Kits BNA	Abris d'Urgence	Abris Durables	Kits Covid-19
282K Ind.	134K Ind. (83%)	7.7K Ind. (9%)	6.4K Ind. (2%)	16.8K Ind. (6%)

POINTS SAILLANTS :

- ☐ Revue de différents types des abris pour la définition d'un modèle standard si possible tout en respectant les situations et contextes.
- ☐ RHU (Unité de logement de Réfugiés) (1,000 pièces dans le pipeline de l'UNHCR) pour les interventions intersectorielles et transversales : Espace communautaire/centre de jeunes, appui aux Centres de santé et CESCO, logements de victimes de VBG et d'engins explosifs dépourvus des abris, accueil des ENA (Enfants Non Accompagnés), appui aux PBS (Personnes à Besoin Spécifiques) (âgées, handicapées physique et mentale)
- ☐ Modèle d'assistance en abris du RRM = Mixte (Inkind + Cash)
- ☐ Modèle d'assistance en abris de l'OIM = Mixte (Inkind + Voucher)/ Une bâche/ménage + 50 000 F CFA)
- ☐ Case en milieu humide à considérer/ Case végétale rejetée par les rapatriés dans la Région de Tombouctou.
- ☐ Réhabilitation des abris en banco fait partie de la typologie d'intervention.
- ☐ Logement en Briques de Terres Comprimées Stabilisées (ISSB) considéré et mis en œuvre par le HCR.
- ☐ Les termites peuvent détériorer les poteaux et perches en eucalyptus – des mesures de prévention ou de remplacement sont à considérer et intégrer.
- ☐ Une forêt de 700 ha fût le théâtre des conflits entre populations locales quant à son exploitation – des mesures de mitigation sont également à mettre en œuvre.
- ☐ Arriver à la monétisation correcte et s'assurer de la capacité locale de s'approprier par la mitigation des conflits inhérents à l'exploitation des réserves foncières et ressources naturelles.

RECOMENDATIONS ET POINTS D'ACTION :

- 2 Le modèle standard des abris doit être spécifique à chaque situation, contexte géographique et culturel.
- 2 Les types de kits abris doivent être simplifiés : Kit Urgence/ Kit Transitionnel, Amélioré, Sahélien/ Kit Durable.
- 2 Concevoir une Matrice pour définir les kits distribués en intégrant les zones, la population en fonction des différents groupes, la nature de la réponse (Inkind, Cash, Voucher, mixte) et les groupes vulnérables
- 2 Lien de mise à jour de kits Abris/NFIs par organisation – Package par organisation
- 2 La monétisation des kits doit faire l'objet d'une analyse de marché et risques.
- 2 Certains partenaires prépositionnent les kits en contingence en Inkind, ce qui est difficile de faire du CBI (Voucher, foires, etc.). La planification est essentielle dès la phase d'élaboration de projets.

#01 Modèle de Kit Abri d'Urgence Minimum

- Tente familiale (**HCR**)
ou
- Bâche plastique. (5mx4m/ Qté=2)
- Corde polyester. (7-12mm/ Qté=20m)
- Nattes végétales/traditionnelles
- Fil de fer galvanisé (Qté=10m)
- Kit outils et clous/pointes
ou (RRM, OIM)
- Bâche plastique (5mx4m/ Qté=1)
- Cash pour bois, corde, nattes (50,000 F CFA)
- Kit outils et clous/pointes

#02 Modèle d'abri amélioré type "Sahélien"

- Bâche plastique. (5mx4m/ Qté=2)
- Poteaux métalliques ou chevrons bois (Qté=12)
- Perches PVC ou bois (Qté=8)
- Nattes végétales/traditionnelles (Qté=24)
- Corde polyester. (7-12mm/ Qté=20m)
- Kit outils et clous/pointes

#03 Modèle d'abri amélioré/Traditionnel/Case en milieu humide (Toiture double-pents)

- Bâche plastique. (5mx4m/ Qté=2)
- Perche bois ou Tuyau Galva 40 : 2.5m (Qté=8) - 3.5m (Qté=3)
- Poteaux métalliques ou chevrons bois : 5.0m (Qté=3) - 4.0m (Qté=3)
- Nattes végétales/traditionnelles (Qté=24)
- Une Porte en tôle ondulée (2mx0.80m)
- Une fenêtre en tôle ondulée (0.5mx0.5m)
- Kit outils et clous/pointes